

TECHNISCHE FICHE

Basacote Plus 3M

16-8-12(+2+TE)



Van den Bergh Tuinmaterialen
Antwerpse steenweg 39
2840 Rumst
Depot Duffel:
Notmeir 62
2570 Duffel
Tel. : 015/31.32.60
E-mail : info@vandenbergh.co

Basacote Plus 3M is een volledig gecoate NPK-meststof met gecontroleerde afgifte. Het zijn omhulde meststoffen.

De elastische polymeercoating zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen gedurende 3 maanden. De klimaatgestuurde afgifte (CAR-technologie) is gekoppeld aan de omgevingstemperatuur en garandeert de beschikbaarheid van voedingsstoffen volgens de eisen van de individuele planten.

De coating- en afgiftesnelheid wordt niet beïnvloed door bodemeigenschappen zoals pH, microbiële activiteit of zoutgehalte. Basacote Plus 3M bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde groei van de planten.

Het is ideaal als voorraadbemesting van substraatmengsels van oa perkgoed & balkonplanten en andere gewassen met korte teeltperiodes of als topdressing.

Het wordt aanbevolen om de meststof in te mengen direct voor gebruik aanbevolen. Het product heeft een werkingsduur van 3 maanden onder gematigde omstandigheden en bij een constante temperatuur van 21 °C.

TECHNISCHE FICHE

Basacote Plus 3M

16-8-12(+2+TE)



Van den Bergh Tuinmaterialen
Antwerpse steenweg 39
2840 Rumst
Depot Duffel:
Notmeir 62
2570 Duffel
Tel. : 015/31.32.60
E-mail : info@vandenbergh.co

- Gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 3 maanden
- Vorstbestendig en elastisch polymeer
- Klimaatgestuurde afgifte van voedingsstoffen - ideaal voor de behoeften van de plant
- Homogene aanvoer van macro- en micronutriënten
- Korrelgrootte tussen 2,5-3,5 mm voor een gelijkmatige verdeling in het substraat
Laag zoutgehalte
- Minder uitspoeling

Verpakking: 25 kg zak

Opslag:

Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht. Bewaar goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten. Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water. Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing. Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

TECHNISCHE FICHE

Basacote Plus 3M

16-8-12(+2+TE)



Van den Bergh Tuinmaterialen
Antwerpse steenweg 39
2840 Rumst
Depot Duffel:
Notmeir 62
2570 Duffel
Tel. : 015/31.32.60
E-mail : info@vandenbergh.co

Opslagtemperatuur

Vermijd vorst en te hoge temperaturen. Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.

De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.



TECHNISCHE FICHE

Basacote Plus 3M

16-8-12(+2+TE)



Van den Bergh Tuinmaterialen
Antwerpse steenweg 39
2840 Rumst
Depot Duffel:
Notmeir 62
2570 Duffel
Tel. : 015/31.32.60
E-mail : info@vandenbergh.co

Samenstelling:

EG-MESTSTOF

NPK-meststof, volledig gecoat, N-P2 O5 -K2 O(+MgO+S) 16-8-12(+2+5), met boor, koper, ijzer, mangaan, zink en molybdeen.

Chloorarm. Staat op RHP lijst.

Inhoud	Voedingsstoffen	
16,0 %	N	Totaal stikstof 7,4 % nitraatstikstof 8,6 % ammoniumstikstof
8,0 %	P ₂ O ₅	neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat 5,6 % in water oplosbaar fosfaat
12,0 %	K ₂ O	wateroplosbaar kaliumoxide
2,0 %	MgO	totaal magnesiumoxide 1,4 % in water oplosbaar magnesiumoxide
5,0 %	S	totale zwavel 4,0 % in water oplosbare zwavel
0,02 %	B	boor
0,05 %	Cu	koper
0,4 %	Fe	ijzer
0,06 %	Mn	mangaan
0.015 %	Mo	molvbdeen
0,02 %	Zn	zink

